

AIRECO ELEKTRISCHE VENTILATOR KACHELS

TYPE	AIS 30	AIS 60	AIS 90	AIS 150
voltage:	1 x 230V/50Hz	3 x 400V/50Hz	3 x 400V/50Hz	3 x 400V/50Hz
vermogen in kW:	2 - 3	4 - 6	6 - 9	9 - 15
vermogen in kcal/uur:	1720 - 2580	3440 - 5160	5160 - 7740	7740 - 12900
luchtverplaatsing in m³/uur:	300	450	650	950
opgenomen vermogen max:	3,053 kW	6,085 kW	9,085 kW	15,110 kW
delta T in °C:	37	35	38	65
geluid in dB(A):	45	50	50	52
stroom afname:	13,0 Amp	8,7 Amp	13,0 Amp	21,6 Amp
afmetingen LxDxH in mm.:	240x350x370	310x350x450	310x350x450	310x430x450
gewicht in kg.:	5,0	8,0	9,0	13,0
PRIJS:	€169,-	€271,-	€305,-	€494,-



AIRECO ELEKTRISCHE KERAMISCHE HEATER

- ontwikkeld voor gebruik in kleine ruimten, waar snel, reukloze en eenvoudige warmte gewenst is.
- eenvoudig en licht in gebruik en makkelijk mee te nemen.
- de keramisch opgedamppte verwarmingselementen zorgen voor een snelle en efficiënte warmte-afgifte op gerichte plaatsen.
- een beschermrooster, omvalbeveiliging en stevig onderstel zorgen voor een veilig gebruik.

TYPE	ASL 24
voltage:	230V/50Hz
vermogen:	0,8 - 1,6 - 2,4 kW
gewicht in kg.:	6,0
afmetingen (LxDxH) in mm.:	365x400x525
PRIJS:	€220,-




ELEKTRISCHE INFRAROOD QUARTZ STRAALKACHELS

- zelfs in grote ruimten of plaatsen waar ventilatie is, zorgt dit systeem met het effect van zonlicht voor een gerichte warmte, zonder dat er warmteverlies plaats vindt door tocht
- reukloze verwarming, uitstekend geschikt voor niet geventileerde ruimten (omdat dit verwarmingssysteem reukloos is en geen schadelijke stoffen of vocht veroorzaakt)

De AT zijn geschikt voor montage aan de muur, bijvoorbeeld onder zonneschermen of in combinatie met een bouwlampstatief. Vermogen variëren van 1300 tot 2000 Watt.

De ASSL 30 heeft een vermogen van 3000 Watt en is uitgevoerd met een verrijdbaar onderstel.



TYPE	ATA 1300W	ATI 1500W	ATR 2000W	ASSL 30
voltage:	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
vermogen:	1300 Watt	1500 Watt	2000 Watt	1500 - 3000 Watt
gewicht in kg.:				13,0
afmetingen (LxDxH) in mm.:				680x610x850
PRIJS:	€288,-	€213,-	€253,-	€594,-

AIRECO DIRECT OLIEGESTOOKTE HEATERS

TYPE	AIM15P	AIM20P	AIM30P	AIM50P	AIM80
voltage:	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
vermogen in kW:	16,1	20,2	30	50	80
vermogen in kcal/uur:	13872	17340	25800	43000	68800
luchtverplaatsing in m³/uur:	500	500	1750	1750	3500
opgenomen vermogen max:	80 Watt	80 Watt	150 Watt	150 Watt	750 Watt
thermostaataansluiting:	ja	ja	ja	ja	ja
verbruik in kg./uur:	1,36	1,70	2,53	4,22	6,75
branderdruk in Bar:	9	9	9	11	10,5
tankcapaciteit in ltr.:	20	20	35	35	120
afmetingen LxDxH in mm.:	760x305x530	760x380x580	1200x540x640	1200x540x640	1720x590x890
gewicht in kg.:	21,0	24,0	48,0	48,0	128,0
PRIJS:	€629,-	€678,-	€969,-	€1.017,-	€1.868,-



GASGESTOOKTE HEATERS

Enige kenmerken van de AIG- en AIK-serie:

- Solide poeder gecoatete stalen omkasting
- Brander vervaardigd uit roestvrij staal
- Vlambeveiliging via thermokoppel en elektrische afsluiter
- Ventilatormotor uitgevoerd met thermische beveiliging
- Voldoet aan de Duitse DVGW normeringen
- Thermische beveiliging tegen oververhitting
- Reukloze verwarming, alleen in geventileerde ruimten
- Geluidsarm en direct inzetbaar
- Geleverd inclusief stekkers en gas slang met drukregelaar en slangbreukbeveiliging
- 100 % effectief rendement
- Alle modellen uitgevoerd met regelaar voor verwarmingscapaciteit
- Modellen AIK30TH en AIK40TH zijn uitgevoerd met ruimtethermostaat. Beide modellen verwarmen tot de ingestelde temperatuur en schakelen zich dan uit, wanneer de temperatuur vervolgens weer zakt, schakelen deze modellen zichzelf weer in.



TYPE	AIG15V	AIG25V	AIK30V	AIK30TH	AIK40TH
voltage:	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
vermogen in kW:	6,1 - 15	17,3 - 27,3	23,7 - 37,3	37,3	46,5
vermogen in kcal/uur:	5246 - 12900	14878 - 23478	20081 - 32078	32078	40000
luchtverplaatsing in m³/uur:	450	650	1000	1000	1450
opgenomen vermogen max.:	29 Watt	80 Watt	80 Watt	80 Watt	103 Watt
thermostaat:	nee	nee	nee	ja	ja
gasverbruik in kg./uur:	1,16	1,94	2,90	2,90	3,55
gasdruk in Bar:	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
toerental ventilator:	1300	2800	2800	2800	2800
afmetingen LxDxH in mm.:	220x390x330	220x390x330	280x240x560	280x240x560	690x340x540
gewicht in kg.:	8,0	10,0	17,0	17,5	21,0
PRIJS:	€169,-	€220,-	€288,-	€458,-	€510,-

MASTER Val Infra-roodstralers

Voor verwarmen, ontdooien en drogen. Direct inzetbaar, eenvoudige bediening en onderhoud. Veilig in gebruik, met een reukloos verbrandingssysteem op petroleum. Geruisarm, 100% rendement, energiebesparend en bijzonder mooi vormgegeven.

Andere kenmerken: - gerichte, intensieve stralingswarmte - effectieve plaastelijke warmtebron - standaard fotocelvlambeveiliging

VAL 6-KL INFRA-ROODSTRALER

- spanning 230V/50Hz
- capaciteit 35.000 kCal/u - 40kW
- motorvermogen 55 W
- brandstof petroleum
- 60 ltr tankinhoud
- energieverbruik: 55 Watt
- regelsysteem: 15 sec. voorspoelen - 180 sec. nakoelen
- 3A beveiliging tegen overbelasting
- verbrandingssysteem hogedruk verstuivingsbrander
- pompdruk 7 kg./cm.
- verbruik 3,8 ltr. p./uur
- materiaal verbrandingskamer met spec. keramische vezelisolatie
- leeg gewicht 50 kg.
- afmetingen 117x63x97cm.

VAL 6-2 STEP INFRA-ROODSTRALER

- spanning 230V/50Hz.
- 2 stappenbrander
- capaciteit 25.000/35.000 kCal/u - 29/40 kW
- motorvermogen 65 W
- brandstof petroleum
- 40 ltr. tankinhoud
- thermostaataansluiting
- energieverbruik: 65 Watt
- regelsysteem: 15 sec. voorspoelen - 180 sec. nakoelen
- 3A beveiliging tegen overbelasting
- verbrandingssysteem hogedruk verstuivingsbrander
- pompdruk 7 kg/cm.
- verbruik 2,5-3,8 ltr p/uur
- materiaal verbrandingskamer met spec. keramische vezelisolatie
- leeg gewicht 50 kg.
- afmetingen 120x62x93 cm.

€2.302,-



€2.575,-